



KAMJET 100 A Tripleks Pistonlu Pompa

- Sıçratmalı yağlamalı
- Pistonlar tungsten karbür
- Su ile temas eden bütün parçalar paslanmaz çelik
- Yatay tasarım



Güç Girişi : Maks. 15 kW

Model	Piston Çapı	Hız		Debi	1000 Bardaki Motor Gücü	1500 Bardaki Motor Gücü	2000 Bardaki Motor Gücü
		1/dak	l/dak	l/dak	kW	kW	kW
Kamjet 108	8.5 mm	min. 500	2	3.85	5.77	7.69	
		600	2.4	4.62	6.92	9.23	
		700	2.8	5.38	8.08	10.77	
		800	3.2	6.15	9.23	12.31	
		900	3.6	6.92	10.38	13.85	
		maks. 1000	4	7.69	11.54	15.00	
Kamjet 111	11 mm	min. 500	3.4	6.54	7.85		
		600	4.1	7.88	9.46		
		700	4.7	9.04	10.85		
		800	5.4	10.38	12.46		
		900	6.1	11.73	14.08		
		maks. 1000	6.8	13.08	15.00		



KAMAT SU JETİ TEKNOLOJİSİ MAKİNE İNŞ. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

İvedik Organize Sanayi Bölgesi Soğutmacılar Sitesi 1444. Sokak (eski 655. Sokak) No:8 Ostim - ANKARA

Tel: (0.312) 395 85 21 (pbx) • Fax: (0.312) 395 85 22

web: www.kamatsujeti.com.tr • www.kamat.com.tr

e-posta: kamat@kamat.com.tr