



## KAMJET 100 A Tripleks Pistonlu Pompa

- Sıçratmalı yağlamalı
- Pistonlar tungsten karbür
- Su ile temas eden bütün parçalar paslanmaz çelik
- Yatay tasarım



Güç Girişi : Maks. 15 kW

Model	Piston Çapı	Hız		Debi		1000 Bardaki Motor Gücü	1500 Bardaki Motor Gücü	2000 Bardaki Motor Gücü
		1/dak	lt/dak	lt/dak	lt/dak	kW	kW	kW
Kamjet 108	8.5 mm	min. 500	2	3.85	5.77	7.69		
		600	2.4	4.62	6.92	9.23		
		700	2.8	5.38	8.08	10.77		
		800	3.2	6.15	9.23	12.31		
		900	3.6	6.92	10.38	13.85		
		maks. 1000	4	7.69	11.54	15.00		
Kamjet 111	11 mm	min. 500	3.4	6.54	7.85			
		600	4.1	7.88	9.46			
		700	4.7	9.04	10.85			
		800	5.4	10.38	12.46			
		900	6.1	11.73	14.08			
		maks. 1000	6.8	13.08	15.00			



**KAMAT SU JETİ TEKNOLOJİSİ MAKİNE İNŞ. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.**

İvedik Organize Sanayi Bölgesi Soğutmacılar Sitesi 1444. Sokak (eski 655. Sokak) No:8 Ostim - ANKARA

Tel: (0.312) 395 85 21 (pbx) • Faks: (0.312) 395 85 22

www.kamatsujeti.com.tr • www.kamat.com.tr

kamat@kamat.com.tr