



KAMJET K 18000-3G Tripleks Pistonlu Pompa

Akış oranı, %100 hacimsel verim ve 20°C oda sıcaklığı temeli üzerine kurulmuştur.

- . Akışkan ortamına bağlı min. giriş basıncı
- . Yüke bağlı olarak olabilecek min. devir/dak.
- . Zorlamalı yağlamalı, 130 kW in üstünde yağ soğutmalı
- . Standart dişli oranları:
i = 3,00 - 3,14 - 3,39 - 3,76 - 4,13 - 4,50 - 4,93
- . API 674 e uygun

Tatlı suya ek olarak;deniz suyu,glikol,metanol ve muhtelif yağları da pompalayabilme



Model	Maks. Debi	p maks. bar @ kW				Pompa Kafa Tipi
		110 kW	132 kW	160 kW	180 kW	
K 18014	24	2400	2890	3500	-	A1 UHP
K 18016	32	1840	2210	2680	3010	A1 UHP
K 18018	40	1460	1740	2120	2360	A1 UHP
K 18020	49	1190	1420	1715	1910	A1 UHP
K 18022	60	970	1170	1420	1500	A2
K 18024	71	820	980	1190	1325	A2
K 18026	84	690	840	1020	1130	A2
K 18028	97	600	720	875	975	A2 / MCH
K 18030	111	525	630	760	850	A2 / MCH
K 18032	127	460	555	670	750	A2 / MCH
K 18036	160	365	435	530	590	A2 / M1 / MCH
K 18040	198	295	355	430	475	M1 / MC1
K 18045	250	230	280	340	375	M1 / MC1
K 18050	309	190	225	275	305	M1 / MC1
K 18055	374	155	190	230	250	M1 / MCH
K 18060	445	130	160	190	210	M1 / MC1
K 18065	522	110	135	160	180	MC1

A UHP : Çok yüksek basınç kafası(1500 bar in üstünde)
A : Yüksek basınç kafası (1500 bar a kadar)
M : Orta basınç kafası
MC : Orta basınç kafası
MCH : Dikey kafa (1000 bar a kadar kirli su)



KAMAT SU JETİ TEKNOLOJİSİ MAKİNE İNŞ. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

İvedik Organize Sanayi Bölgesi Soğutmacılar Sitesi 1444. Sokak (eski 655. Sokak) No:8 Ostim - ANKARA

Tel: (0.312) 395 85 21 (pbx) •Faks: (0.312) 395 85 22

www.kamatsujeti.com.tr • www.kamat.com.tr

kamat@kamat.com.tr