



## KAMJET K 25000-3G Tripleks Pistonlu Pompa

Akış oranı, %100 hacimsel verim ve 20°C oda sıcaklığı temeli üzerine kurulmuştur.

- . Akışkan ortamına bağlı min. giriş basıncı
- . Yüke bağlı olarak olabilecek min. devir/dak.
- . 110 kW in üstünde yağ soğutmalı zorlamalı yağlamalı
- . Standart dişli oranları:  
i = 3,00 - 3,14 - 3,39 - 3,76 - 4,13 - 4,50 - 4,93
- . API 674 e uygun

Tatlı suya ek olarak;deniz suyu,glikol,metanol ve muhtelif yağları da pompalayabilme



Model	Maks. Debi	p max. bar @ kW				Pompa Motor Tipi
		132 kW	160 kW	200 kW	250 kW	
K 25018	41	1700	2060	2570	3200	A1 UHP
K 25020	51	1375	1670	2080	2500	A1 UHP
K 25022	62	1135	1380	1720	2130	A1 UHP
K 25024	73	955	1160	1450	1800	A1 UHP
K 25026	86	815	990	1235	1500	A1
K 25028	100	700	850	1060	1315	A1
K 25030	114	610	740	925	1145	A1
K 25032	130	535	650	815	1010	A1 / MCH
K 25036	165	425	515	645	800	A1 / MCH
K 25040	203	345	415	520	645	A1 / MCH
K 25045	258	270	330	410	510	A1 / M1 / MCH
K 25050	318	220	265	335	415	A1 / M1 / MCH
K 25055	385	180	220	275	340	M1 / MC1
K 25060	458	155	185	230	285	M1 / MC1
K 25065	537	130	160	200	245	M1 / MC1
K 25070	623	110	135	170	210	MC1
K 25075	715	100	120	150	185	MC1
K 25085	919	75	90	115	145	MC1
K 25095	1148	60	75	90	115	MC1

A UHP : Çok yüksek basınç kafası(1500 bar in üstünde)

A : Yüksek basınç kafası (1500 bar a kadar)

M : Orta basınç kafası

MC : Orta basınç kafası

MCH : Dikey kafa (1000 bar a kadar kirli su)

**KAMAT SU JETİ TEKNOLOJİSİ MAKİNE İNŞ. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.**

İvedik Organize Sanayi Bölgesi Soğutmacılar Sitesi 1444. Sokak (eski 655. Sokak) No:8 Ostim - ANKARA

Tel: (0.312) 395 85 21 (pbx) • Fax: (0.312) 395 85 22

web: www.kamatsujeti.com.tr • www.kamat.com.tr

e-posta: kamat@kamat.com.tr

