



## KAMJET K 50000-5G Tripleks Pistonlu Pompa

Akış oranı, %100 hacimsel verim ve 20°C oda sıcaklığı temeli üzerine kurulmuştur.

- Akışkan ortamına bağlı min. giriş basıncı
- Yüke bağlı olarak olabilecek min. devir/dak.
- Zorlamalı yağlamalı yağ soğutmalı
- Standart dişli oranları:  
i = 3,00 - 3,14 - 3,39 - 3,76 - 4,13 - 4,50 - 4,93
- API 674 e uygun

Tatlı suya ek olarak; deniz suyu, glikol, metanol ve muhtelif yağları da pompalayabilme



Model	Maks. Debi	p maks. bar @ kW				Pompa Kafa Tipi
		315 kW	355 kW	400 kW	530 kW	
K 50018	69	2430	2740	3085	3500	A1 UHP
K 50020	85	1965	2220	2500	3245	A1 UHP
K 50022	103	1625	1830	2065	2685	A1 UHP
K 50024	122	1365	1540	1735	2255	A1 UHP
K 50026	143	1165	1310	1480	1920	A1 UHP
K 50028	166	1005	1130	1275	1655	A1 UHP
K 50030	191	875	985	1110	1445	A2
K 50032	217	765	865	975	1270	A2
K 50036	275	605	685	770	1000	A2 / MCH
K 50040	339	490	555	625	810	A2 / MCH
K 50045	429	385	435	490	640	A2 / MCH
K 50050	530	315	355	400	520	A2 / M1 / MCH
K 50055	641	260	290	330	430	M1 / MC1
K 50060	763	215	245	275	360	M1 / MC1
K 50065	895	185	210	235	305	M1 / MC1
K 50070	1039	160	180	200	265	MC1
K 50075	1192	140	155	175	230	MC2
K 50080	1356	120	135	155	200	MC2
K 50085	1531	105	120	135	180	MC2
K 50090	1717	95	110	120	160	MC2
K 50095	1913	85	100	110	145	MC2

A UHP : Çok yüksek basınç kafası (1500 bar in üstünde)  
A : Yüksek basınç kafası (1500 bar a kadar)  
M : Orta basınç kafası

MC : Orta basınç kafası  
MCH : Dikey kafa (1000 bar a kadar kirli su)



### KAMAT SU JETİ TEKNOLOJİSİ MAKİNE İNŞ. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

İvedik Organize Sanayi Bölgesi Soğutmacılar Sitesi 1444. Sokak (eski 655. Sokak) No:8 Ostim - ANKARA

Tel: (0.312) 395 85 21 (pbx) • Faks: (0.312) 395 85 22

www.kamatsujeti.com.tr • www.kamat.com.tr

kamat@kamat.com.tr