



Boru İçi Temizleme Nozulları

Döner Nozullar



Maksimum çalışma basıncı : 1000 bar
Malzeme : Sertleştirilmiş çelik

Tip	Bağlantı Şekli (dişi)	Dış Çap Ø	Uzunluk	Temizleyebileceği Boru İç Çapı Ø	1000 bar daki min Debi
		mm	mm	mm	lt/dak
KRD	M 7	11	30	12-18	45
FKRD	M 7	11	30	12-18	45
KRD	M 8	11	30	12-18	45
FKRD	M 8	11	30	12-18	45
KRD	G 1/8"	16	33	17-30	45
FKRD	G 1/8"	16	33	17-30	45
RRD	G 1/4"	28	62	30-42	30
KRD	G 1/4"	28	62	30-42	30
FKRD	G 1/4"	28	62	30-42	30
RRD	M24x1.5	40	83	42-55	30
KRD	M24x1.5	40	83	42-55	30
FKRD	M24x1.5	40	83	42-55	30
RRD	M24x1.5	50	103	55-70	30
KRD	M24x1.5	50	103	55-70	30
FKRD	M24x1.5	50	103	55-70	30

Tip RRD 90° lik 4 adet püskürtmeli radyal döner nozul

Tip KRD 90° lik 2 püskürtmeli ve 45° lik geriye 2 püskürtmeli combi döner nozul

Tip FKRD 90° lik 2 püskürtmeli ve 45° lik ileri 2 püskürtmeli combi döner nozul

M7, M8 ve G 1/8" bağlantı ölçülü döner nozul'da sadece püskürtme deliği vardır. (seramik nozul içermez)

G 1/4" bağlantı ölçülü, 0 28 döner nozul, değişik M 4 seramik nozul içerir.

M 24x1.5 bağlantı ölçülü, 0 40 + 0 50 döner nozul, değişik M 6 seramik nozul içerir



KAMAT SU JETİ TEKNOLOJİSİ MAKİNE İNŞ. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

İvedik Organize Sanayi Bölgesi Sogutmacılar Sitesi 1444. Sokak (eski 655. Sokak) No:8 Ostim - ANKARA

Tel: (0.312) 395 85 21 (pbx) • Fax: (0.312) 395 85 22

web: www.kamatsujeti.com.tr • www.kamat.com.tr

e-posta: kamat@kamat.com.tr