



## Tip 4/2K Poliamit Hortum



### Uygulamalar

Su Jeti Temizliğinde : Eşanjör Tüp Temizliği  
Hidrolik Uygulamalarda : Enstrüman bağlantılarında, Vana, Ekipman ve Boruların Testlerinde, Kontrol panellerinde ve muhtelif hidrolik uygulamalarda

Dış Kabuk : Polioksimetilen (POM)  
Basınç Desteği : 2 Spiral örgüye ilaveten dış çapraz örgü  
Dış Kabuk : Poliamit (PA)  
Renk : Siyah, diğer renkler isteğe bağlı  
Sıcaklık : [-30 °C den +60 °C ye]

Uzunluk (mt)	Kod No
5	00.70.0250
10	00.70.0200
15	00.70.0210
20	00.70.0220

İç Çap Ø mm	Dış Çap Ø mm	Çalışma Basıncı * Bar	Minimum Patlama Bar	Minimum Bükülme mm	Ağırlık kg/m	Nipel İç Çap Ø mm	Kabuk	Kabuk Dış Çap Ø mm
4	9.8	1200	3000	65	0.185	2.5	Karbon Çelik	11.5

\* Çalışma basıncı ile patlama basıncı arasındaki emniyet faktörü çalışma koşullarına bağlıdır. Gazlar için emniyet faktörü 1:6 uygulanır ve dış kılıf markalanmalıdır. Hortum üzerindeki basınç, hortumu refere eder. Kullanım koşuluna bağlı olarak fittingler izin verilen basınçta olabilir ve bu basınç hortum basıncının altında olabilir.

### Rakor Bağlantısı

Rakor Tipi : Erkek  
Rakor Dış Ölçüsü : M7  
Rakor Malzemesi : Karbon çelik

**KAMAT SU JETİ TEKNOLOJİSİ MAKİNA İNŞ. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.**

İvedik Organize Sanayi Bölgesi 1444. Sokak No: 8 Ostim - ANKARA - TÜRKİYE  
Tel: +90 312 395 85 21 (pbx) • Faks: +90 312 395 85 22  
www.kamat.com.tr • www.kamatsujeti.com.tr • kamat@kamat.com.tr

H5

