

Tip 8/6H Poliamit Hortum



Uygulamalar

Su Jeti Temizliğinde : Eşanjör Tüp Temizliği
Hidrolik Uygulamalarda : Enstrüman bağlantılarında, Vana, Ekipman ve Boruların Testlerinde, Kontrol panellerinde ve muhtelif hidrolik uygulamalarda

Dış Kabuk : Polioksimetilen (POM)
Basınç Desteği : 6 Spiral Örgü
Dış Kabuk : Poliamit (PA)
Renk : Kırmızı, diğer renkler isteğe bağlı
Sıcaklık : [-30 °C den +60 °C ye]


Uzunluk (mt)	Kod No
20	00.70.1200

İç Çap Ø mm	Dış Çap Ø mm	Çalışma Basıncı * Bar	Minimum Patlama Bar	Minimum Bükülme mm	Ağırlık kg/m	Nipel İç Çap Ø mm	Kabuk	Kabuk Dış Çap Ø mm
7.7	18.8	2500	6250	260	1.925	4.5	Paslanmaz çelik	27.5

* Çalışma basıncı ile patlama basıncı arasındaki emniyet faktörü çalışma koşullarına bağlıdır. Gazlar için emniyet faktörü 1:6 uygulanır ve dış kılıf markalanmalıdır. Hortum üzerindeki basınç, hortumu refere eder. Kullanım koşuluna bağlı olarak fittingler izin verilen basınçta olabilir ve bu basınç hortum basıncının altında olabilir.

Rakor Bağlantısı

Rakor Tipi : Erkek
Rakor Diş Ölçüsü: M14x1.5 (Sol diş)
Rakor Malzemesi: Paslanmaz çelik



KAMAT SU JETİ TEKNOLOJİSİ MAKİNE İNŞ. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

İVOGSAN 1444. Sokak No :8 Ostim-Ankara-TÜRKİYE
Tel: +90 312 395 85 21 (pbx) Faks: +90 312 395 85 22
www.kamatsujeti.com.tr www.kamat.com.tr
kamat@kamat.com.tr

H25