

Safir Vidalı Tabanca Nozulları (Noktasal) 2800 Bar

OS7 nozulu maksimum 2800 bar a kadar muhtelif su jeti uygulamaları için kullanılmaktadır. Su filtrasyonunun 10 mikron yada daha iyi olması tercih edilir. Safir çekirdek çok yüksek basınçlarda uzun kullanım süresi ve kaliteli bir püskürtme sağlar.



Kod No	Nozul Delik Çapı	Basınç (Bar)										
		1400	1500	1700	1800	1900	2100	2200	2300	2500	2600	2800
	mm	Debi (lt/dak)										
*	0.23	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
21.00.5809	0.25	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	2
21.00.5810	0.28	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
*	0.30	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
21.00.5830	0.33	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3
21.00.5840	0.36	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3
21.00.5850	0.38	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
21.00.5860	0.41	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4
21.00.5870	0.43	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4
21.00.5880	0.46	3	3	4	4	4	4	4	5	5	5	5
21.00.5890	0.48	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5
21.00.5900	0.51	4	5	5	5	5	5	5	5	6	6	6
21.00.5910	0.53	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	6
21.00.5820	0.56	5	5	6	6	6	6	6	6	7	7	7
21.00.5930	0.58	6	6	6	6	6	6	7	7	7	8	8
21.00.5940	0.61	6	6	6	7	7	7	8	8	8	8	8
21.00.5950	0.64	6	7	7	8	8	8	8	8	9	9	9
21.00.5960	0.66	7	7	8	8	8	9	9	9	10	10	10
21.00.5970	0.69	8	8	8	9	9	10	10	10	10	11	11
*	0.71	8	9	9	10	10	10	10	11	11	11	12
*	0.79	10	11	11	11	12	12	13	13	13	14	14
21.00.5980	0.84	11	12	13	13	13	14	14	15	15	16	16
*	0.86	12	13	13	14	14	15	15	16	16	17	17
21.00.5990	0.89	13	13	14	14	15	16	16	17	17	18	18

* işareti ile belirtilenler stokta tutulmamaktadır.

Mavi renkli alandakiler lt/dak olarak debi değerleridir.

KAMAT SU JETİ TEKNOLOJİSİ MAKİNA İNŞ. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

İvedik Organize Sanayi Bölgesi 1444. Sokak No: 8 Ostim - ANKARA - TÜRKİYE

Tel: +90 312 395 85 21 (pbx) • Faks: +90 312 395 85 22

www.kamat.com.tr • www.kamatsujeti.com.tr • kamat@kamat.com.tr

N9

