



Döner Namlu İçin Nozul Kafaları

Max. İşletme basıncı: 2500 bar
Bağlayıcı: M 14 x 1.5 sol, dişi, 59° konik

Tip		Nozzle konfigürasyonu	Uygulama	
RLH1		max. 6 x Tip 0987 <i>Standart konfigürasyon :</i> 6 x 0.35 mm	Ulaşılması zor olan alanların temizliği ve kazınması	Fişek nozulları içermez
RLH2		max. 4 x Tip 0965 <i>Standart konfigürasyon:</i> 4 x 0.4 mm	Yüzey bakımı Beton kazıma Beton yüzeylerin pürüzlendirilmesi Boya ve kaplamaların kazınması	Fişek nozulları içermez
RLH3		max. 4 x Tip 0987 <i>Standart konfigürasyon:</i> 4 x 0.4 mm	İnatçı kaplamaların kazınması Ulaşılması sınırlı olan alanların temizliği	Fişek nozulları içermez
RLH4		max. 6 x Tip 0965 <i>Standart konfigürasyon:</i> 6 x 0.35 mm	Yüzey bakımı Beton kazıma Beton yüzeylerin pürüzlendirilmesi Boya ve kaplamaların kazınması	Fişek nozulları içermez
RLH5		max. 2 x Tip 0987 <i>Standart konfigürasyon:</i> 2 x 0.6 mm	İnatçı kaplamaların kazınması Ulaşılması sınırlı olan alanların temizliği	Fişek nozulları içermez
RHL6		max. 8 x Tip 0965 <i>Standart konfigürasyon:</i> 8 x 0.3 mm	Yüzey bakımı Beton kazıma Beton yüzeylerin pürüzlendirilmesi Boya ve kaplamaların kazınması	Fişek nozulları içermez