



Yüksek Basınç Filtresi 1500 / 2500 bar



Uygulama alanları: Fabrikalardaki yüksek basınç filtrasyonu, nozul ve valf koruma ve yüksek basınçlı püskürtme donanımlarında

Teknik Veri

Max. çalışma basıncı	1500 bar 2500 bar
Max. debi (su)	50 lt/dak
Max. Sıcaklık	150 °C
Max. diferansiyel basınç	150 bar
Toplam uzunluk	205 mm
Dış çapı	150 mm
Bağlantı	M26x1.5
(basınç bağlantısı M 14x1.5 LH sol dış baskı somunu M 26x1.5)	
Ağırlık	14,6 kg

Akışkanlar

- Su, tuzlu ve demineralize
- Agresif olmayan kimyasal akışkanlar
- Biyoteknolojik süspansiyonlar
- Çözeltiler (aseton gibi)
- Viskozitesi 2000 mPas a kadar olan

Tasarım

- Paslanmaz çelik gövde
- Metal-metal sızdırmazlık sistemi
- Şeffaf sprey koruma
- FDA/GMP uygunluk

Tekrar kullanılabilir, yıkanabilir filtre kartuşu

- 10 µm
- 25 µm
- 50 µm
- 100 µm
- 200 µm

