



K 40000 Triplex Pistonlu Pompa

Sayfa 50-1

- Akış oranı, %100 hacimsel verim ve 20°C oda sıcaklığı temeli üzerine kurulmuştur.
- Akışkan ortamına bağlı min. giriş basıncı
- Yüke bağlı olarak olabilecek min. devir/dak.
- Yağ soğutmalı zorlamalı yağlamalı

Standart dişli oranları

$$i = 3,39 - 4,05 - 4,76 - 5,25$$

- API 674 e uygun

¹ Deniz suyu, glikol, metanol, yağlar vs. gibi özel ortam isteğinde



$n_{nom} = 440$ 1/dak		Motor Gücü p max. bar @ kW				Pompa Kafası Tipi		
Model	lt/dak	315 kW	330 kW	350 kW	400 kW	A	M	MC
K 40020	58	2280	2870	3240	3500	x		
K 40022	70	2050	2380	2680	3000	x		
K 40024	83	1960	2000	2200	2500	x		
K 40026	98	1670	1750	1900	2000	x		
K 40028	114	1440	1510	1620	1820	x		
K 40030	131	1300	1350	1440	1580	x		
K 40032	149	1150	1200	1265	1400	x		
K 40036	188	905	950	1000	1100	x		
K 40040	232	755	780	810	900	x		
K 40045	294	595	625	640	705	x		
K 40050	363	455	480	505	560	x		
K 40055	439	375	395	420	465		x	
K 40060	523	315	330	350	390		x	x
K 40065	613	270	285	300	330		x	x
K 40070	711	230	245	260	285		x	x
K 40075	816	200	210	225	250			x
K 40085	1049	160	165	175	195			x
K 40095	1310	125	130	140	155			x

A : Yüksek Basınç Kafası
M : Orta Basınç Kafası
MC : Düşük Basınç Kafası

